

MATERIAŁY POMOCNICZE

USZCZELNIACZ

Mikon[®] 399 MC

OPIS:

Uszczelniacz Mikon[®] 399 jest specjalnie zaprojektowanym środkiem do zamykania mikroporów na powierzchniach porowatych pozwalającym na osiągnięcie wysokiego połysku. Dodatkową zaletą produktu jest jego prosta aplikacja. Jeżeli Mikon[®] 399 jest aplikowany poprawnie, to nie jest wymagane piaskowanie czy polerowanie.

ZASTOSOWANIE:

Zamykanie porowatych powierzchni, zwłaszcza materiałów blokowych (SikaBlock[®], Prolab, Lab), MDF itp. Uszczelniacz Mikon[®] 399 jest powszechnie używany jako podkład w mastermodelach.

SPOSÓB APLIKACJI:

Uszczelniacz Mikon[®] 399 jest gotowy do użycia. Nie należy go rozcieńczać. Uszczelniana powierzchnia powinna być bezwzględnie pozbawiona kurzu oraz oczyszczona z pozostałości po szlifowaniu. Optymalne rezultaty osiąga się przez zastosowanie ścierania odpowiednimi niestrzępiącym bawełnianym materiałem. Zazwyczaj dwukrotna aplikacja z ewentualnym wykończeniem włókniną ścierną jest wystarczająca do idealnego uszczelnienia. Jednakże właściwa ilość pokrytych warstw zależy od porowatości powierzchni. Minimalny czas utwardzania (1 godzina) w temperaturze pokojowej (20°C) musi być zachowany po każdej aplikacji żeby zagwarantować właściwe uszczelnienie powierzchni. Dla wykończenia na wysoki połysk rekomenduje się aplikację pistoletem natryskowym z dyszą o średnicy 0,5mm i ciśnieniem doprowadzenia materiału 1,0-1,5 bara. Należy nakładać materiał w bardzo cienkiej warstwie, w celu uniknięcia powstawania pęknięć. W celu uzyskania najwyższych parametrów rozdzielczych zaleca się stosowanie dowolnych środków semipermanentnych z serii Mikon[®]. Zarówno środki na bazie wody jak i środki rozpuszczalnikowe są odpowiednie. Narzędzia zastosowane do natrysku powinny zostać natychmiast oczyszczone z pozostałości cieczy. Należy zastosować środki na bazie rozpuszczalników organicznych: np. naftę. Utwardzony uszczelniacz można usunąć jedynie mechanicznie!

DANE TECHNICZNE:

Skład: roztwór żywicy
Wygląd: różowawa ciecz
Gęstość [g/cm³]: około 1.0
Zapłon [°C]: 0

PRZECHOWYWANIE:

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach i chronić przed mrozem, ciepłem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Jeśli te zasady są przestrzegane, produkt może być przechowywany przez co najmniej 24 miesiące. Data ważności jest podana pod datą produkcji na etykietach każdego pojemnika.

USZCZELNIACZ

Mikon[®] 399 MC

OPAKOWANIA:

Towar dostępny w butelkach: 1,2 kg

GWARANCJA:

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i transportu są podane w karcie charakterystyki bezpieczeństwa materiału. Informacje techniczne o produktach i dane oparte są na najlepszych dostępnych informacjach i nie stanowią gwarancji lub patentu wszelkiego rodzaju naruszenia. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie przydatności produktu przed jego użyciem w produkcji. Powyższe dane nie stanowią uzasadnione części specyfikacji, dla których niezbędne są dodatkowe oddzielne umowy.

